

Classic Haftgrund ELF (RAL 9010)

Grundierfarbe + Haftvermittler für nachfolgende Anstriche auf Gipskarton + gipshaltigen Untergründen



Beschreibung	Grundierfarbe + Haftvermittler für nachfolgende Anstriche auf Gipskarton + gipshaltigen Untergründen	
Eigenschaften	Weiß, haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig	
Anwendung	Voranstrich zur Haftvermittlung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes. Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss ein im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden. Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen. Nicht für liegende Flächen geeignet.	
Verbrauch	ca. 0,15-0,2 l/m ²	
Technische Daten	Art Konsistenz Bindemittel Dichte	Pigmentierte Grundierfarbe Flüssig Polymerdispersion ca. 1,4 kg/dm ³
Verarbeitung	<p>Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren und mit max. 3 % Wasser verdünnen. Sandende und stark saugende Untergründe sind mit Tiefgrund LF zu festigen. Verarbeitung mit der Rolle oder Bürste.</p> <p>Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrösten.</p>	
Oberflächenbeschichtung	Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen.	
Lieferform	15 l/Eimer (24 Eimer/Palette)	
Lagerung	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.	
Hinweis	Augen und Haut schützen. Giscode: M-GP01	
Beratungsservice	Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.	
Optik	Matt	
Farbton	Weiß	
Optionen	-	

Classic Haftgrund ELF (RAL 9010)

Grundierfarbe + Haftvermittler für nachfolgende Anstriche auf Gipskarton + gipshaltigen Untergründen

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

HUMA FARBEN GmbH

Ziegelfeldstraße 66 D-73563 Mögglingen

Fon +49.(0)7174.89899-0

Fax +49.(0)7174.89899-18

www.huma-farben.de info@huma-farben.de