

## Quarzfüller P

Füllstoff- und Faserzusatz zur Rissüberbrückung beim Grundanstrich



<b>Beschreibung</b>	Füllstoff- und Faserzusatz zur Rissüberbrückung beim Grundanstrich
<b>Eigenschaften</b>	Zusatzmittel zur Fassadenfarbe um Haarrisse auszubessern
<b>Anwendung</b>	Innen und Außen
<b>Verbrauch</b>	5 kg pro 15 l Fassadenfarbe
<b>Technische Daten</b>	Füllstoff- und Faserzusatz
<b>Verarbeitung</b>	5 kg Gebindeinhalt in 15 l Fassadenfarbe untermischen. Grundanstrich mit gefüllter Farbe vornehmen. Eventuell mit demselben Material vorher kleine Risse ausbessern.
<b>Oberflächenbeschichtung</b>	-
<b>Lieferform</b>	5 kg/Eimer (64 Eimer/Palette)
<b>Lagerung</b>	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.
<b>Hinweis</b>	Augen und Haut schützen. Giscode: -
<b>Beratungsservice</b>	Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.
<b>Optik</b>	-
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Optionen</b>	-

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

### HUMA FARBEN GmbH

Ziegelfeldstraße 66 D-73563 Mögglingen  
 Fon +49.(0)7174.89899-0  
 Fax +49.(0)7174.89899-18  
 www.huma-farben.de info@huma-farben.de