

GK Sperrgrund

Feinraue isolierende Grundierung für Gipskarton- und Presspanplatten



Beschreibung	Feinraue isolierende Grundierung für Gipskarton- und Presspanplatten	
Eigenschaften	Weiß, haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig	
Anwendung	Weiß pigmentierte Grundierfarbe für Gipskarton- und Hartfaserplatten, um ein Durchschlagen von Lignindurchblutungen zu unterbinden und eine Haftbrücke für nachfolgende Dekorputze zu schaffen. Nicht für liegende Flächen geeignet. Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden. Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.	
Verbrauch	ca. 0,2-0,25 kg/m ² je Anstrich	
Technische Daten	Art Konsistenz Bindemittel Dichte	Feinraue Grundierung Flüssig Polymerdispersion, siloxanverstärkt ca. 1,3 kg/dm ³
Verarbeitung	<p>Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren. GK-Sperrgrund ein- bis zweimal unverdünnt satt auftragen. Bei kritischen Untergründen muss der Auftrag zweimal unverdünnt erfolgen. Sandende und stark saugende Untergründe sind mit Tiefgrund LF zu festigen. Verarbeitung mit der Rolle oder Bürste.</p> <p>Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrösten.</p>	
Oberflächenbeschichtung	Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen.	
Lieferform	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 kg/Eimer (24 Eimer/Palette) ▪ 4 kg/Eimer (80 Eimer/Palette) 	
Lagerung	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.	
Hinweis	Augen und Haut schützen. Giscode: M-GP01	
Beratungsservice	Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.	
Optik	Feinrau	
Farbton	Weiß	
Optionen	-	

GK Sperrgrund

Feinraue isolierende Grundierung für Gipskarton- und Presspanplatten

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

HUMA FARBEN GmbH

Ziegelfeldstraße 66 • D-73563 Mögglingen

Fon +49.(0)7174.89899-0

Fax +49.(0)7174.89899-18

www.huma-farben.de • info@huma-farben.de