


Spraykontakt

Spritzbare Spezialhaftbrücke für Gipsputze auf Beton.

Eigenschaften	Gebrauchsfertig, schnelltrocknend, rot-pigmentiert, hoch alkalibeständig.
Anwendung	<p>Voranstrich zur Haftvermittlung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden. • Nicht für liegende Flächen geeignet. • Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.
Verbrauch	ca. 0,1 l/m ² je Anstrich
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Art // Feinraue Grundierung • Konsistenz // Flüssig • Bindemittel // Modifizierte Polymerdispersion • Dichte // ca. 1,1 kg/dm³
Verarbeitung	<p>Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren. Spraykontakt unverdünnt auftragen. Verarbeitung mit der Spritzgerät, Rolle oder Bürste.</p> <p>Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrösten.</p> 
Oberflächenbeschaffung	<p>Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen.</p> <p>Gipsputze</p>
Lieferform	<ul style="list-style-type: none"> • 10 l/Eimer • 40 Eimer/Palette
Lagerung	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Grundierungen

Spraykontakt

Hinweis Augen und Haut schützen.
Giscode BSW20

**Beratungs-
service** Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Optik Feinrau

Farbton Orange

Optionen

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

huma farben GmbH
Ziegelfeldstraße 66
D-73563 Mögglingen
T +49 7174 898990

F +49 7174 8989918
www.huma-farben.de
info@huma-farben.de