

# Phob W

## Wässrige Siloxanhydrophobierung zur Fassadenimprägnierung

### Eigenschaften

Geeignet für Imprägnierung von Ziegel-, Klinker-, Kalksandstein- und Naturmauerwerk, sowie Putzen. Verarbeitungsfertig für mineralische Untergründe.

### Anwendung

- Nicht für liegende Flächen geeignet.
- Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.

### Verbrauch

ca. 0,20 l/m<sup>2</sup> je Anstrich

### Technische Daten

- **Art** // Grundierung
- **Konsistenz** // Flüssig
- **Bindemittel** // Silan - Siloxan
- **Dichte** // ca. 1,0 kg/dm<sup>3</sup>

### Verarbeitung

Phob W ist nach kurzem Aufrühren verarbeitungsfertig. Fassadenrisse, gerissene Fugen, fehlerhafte Anschlüsse, kapillar aufsteigende und/oder hygroskopische Feuchtigkeit und andere Bauschäden und/oder Mängel müssen vor der Fassadenimprägnierung beseitigt werden. Des Weiteren sind vorher anhaftende Schmutz- und Schadstoffkrusten sowie Ausblühungen, Algen, Pilze und Moose durch geeignete Reinigungsverfahren zu entfernen. Schadhafte Fugen sowie Risse, Dehnungs- und Anschlussfugen müssen vorher verschlossen, Ausbruch- und Fehlstellen ergänzt werden. Zu dichte Untergründe (z.B. feinkristalliner Marmor, glasierte Klinker etc.) sind für die Fassadenimprägnierung nicht geeignet. Phob W wird unverdünnt in der gewünschten Schichtdicke auf den mineralischen Untergrund appliziert. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +8°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrösten.



### Oberflächenbeschaffung

Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen.

### Lieferform

- 10 l/Kanister
- 40 Kanister/Palette

### Lagerung

Kanister und Dose fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

### Hinweis

Augen und Haut schützen.  
Giscode BSW20

Grundierungen

# Phob W

---

**Beratungs-  
service**

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

---

**Optik**

---

**Farbton**Transparent

---

**Optionen**

---

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

---

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**huma farben GmbH**  
Ziegelfeldstraße 66  
D-73563 Mögglingen  
T +49 7174 898990

F +49 7174 8989918  
[www.huma-farben.de](http://www.huma-farben.de)  
[info@huma-farben.de](mailto:info@huma-farben.de)