


Grundierungen

Uni-Quarzgrund

Gel-Hydrogrund mit hoher Verfestigungswirkung für den Innen und Aussenbereich zur optimalen Spritz- und Rollapplikation.

Eigenschaften	Hohe Eindringtiefe und optimale Verfestigung und Egalisierung des Untergrundes.
Anwendung	<p>Voranstrich zur Haftvermittlung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden. • Nicht für liegende Flächen geeignet. • Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.
Verbrauch	ca. 0,15–0,20 l/m ² je Anstrich
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Art // Grundierung • Konsistenz // Flüssig • Bindemittel // Modifizierte-Polymerdispersion, Hydrosol • Dichte // ca. 1,1 kg/dm³
Verarbeitung	<p>Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren und bis 1:1 mit Wasser verdünnen. Verarbeitung mit der Rolle oder Bürste.</p> <p>Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrösten.</p>
	
Oberflächenbeschaffung	Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen.
Lieferform	<ul style="list-style-type: none"> • 10 l/Eimer • 40 Eimer/Palette
Lagerung	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Grundierungen

Gel-Hydrogrund

Hinweis Augen und Haut schützen.
Giscode BSW20

**Beratungs-
service** Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Optik Feinrau

Farbton Transparent-Orange

Optionen

huma farben GmbH
Ziegelfeldstraße 66
D-73563 Mögglingen
T +49 7174 898990

F +49 7174 8989918
www.huma-farben.de
info@huma-farben.de