


Hydro Tiefgrund LF

Tief eindringendes und hydrophobierendes Spezialgrundiermittel für innen und außen.

Eigenschaften	Geeignet für poröse, saugende Untergründe, verfestigend und egalisierend.	
Anwendung	<p>Voranstrich zur Haftvermittlung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden. • Nicht für liegende Flächen geeignet. • Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen. 	
Verbrauch	ca. 0,15–0,25 l/m ² je Anstrich	
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Art // Grundierung • Konsistenz // Flüssig • Bindemittel // Modifizierte Polymerdispersion, Hydrosol • Dichte // ca. 1,0 kg/dm³ 	
Verarbeitung	<p>Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren. Hydro Tiefgrund LF je nach Beschaffenheit des Untergrundes auftragen. Bei kritischen Untergründen muss der Auftrag speziell geprüft werden. Verarbeitung mit der Rolle oder Bürste.</p> <p>Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrösten.</p>	
		
Oberflächenbeschaffung	Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen.	
Lieferform	<ul style="list-style-type: none"> • 10 l/Kanister • 5,0 l/Kanister • 2,5 l/Kanister • 1,0 l/Dose 	<ul style="list-style-type: none"> • 40 Kanister/Palette • 80 Kanister/Palette • 100 Kanister/Palette • 100 Dosen/Palette
Lagerung	Kanister und Dose fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.	

Grundierungen

Hydro Tiefgrund LF

Hinweis Augen und Haut schützen.
Giscode BSW20

**Beratungs-
service** Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Optik

Farbton Transparent

Optionen

huma farben GmbH
Ziegelfeldstraße 66
D-73563 Mögglingen
T +49 7174 898990

F +49 7174 8989918
www.huma-farben.de
info@huma-farben.de