


# Aufbrennsperre N

**Grundierung für innen und außen zur Verfestigung der oberen Schichten und Regulierung der Saugfähigkeit.**

<b>Eigenschaften</b>	Bis 1:1 mit Wasser verdünnbar. Geeignet für poröse, saugende Untergründe, verfestigend und egalisierend.	
<b>Anwendung</b>	<p>Voranstrich zur Haftvermittlung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden.</li> <li>• Nicht für liegende Flächen geeignet.</li> <li>• Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.</li> </ul>	
<b>Verbrauch</b>	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> je Anstrich	
<b>Technische Daten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Art</b> // Grundierung</li> <li>• <b>Konsistenz</b> // Flüssig</li> <li>• <b>Bindemittel</b> // Polymerdispersion, siloxanverstärkt</li> <li>• <b>Dichte</b> // ca. 1,0 kg/dm<sup>3</sup></li> </ul>	
<b>Verarbeitung</b>	<p>Eimerinhalt vor Arbeitsbeginn gut aufrühren. Aufbrennsperre N entsprechend dem Untergrund verdünnen und volldeckend im Kreuzgang mit der Lammfellrolle/Bürste gleichmäßig auftragen oder spritzen. Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Verunreinigungen durch Aufbrennsperre (Spritzer oder Ähnliches) möglichst im noch frischen Zustand mit warmem Wasser von den verunreinigten Flächen wischen.</p> <p>Angetrocknetes Material kann nach Aufweichen mittels nassem Wischtuch o. Ä. entfernt werden. Mit den Folgearbeiten solange warten, bis Aufbrennsperre nicht mehr klebt und durchgetrocknet ist (mind. 6 Stunden bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte). Bei kühlen und feuchten Baustellenbedingungen ergeben sich entsprechend längere Trocknungszeiten</p>	
		
<b>Oberflächenbeschaffung</b>	Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen.	
<b>Lieferform</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 l/Eimer</li> <li>• 10 l/Kanister</li> <li>• 5 l/Kanister</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 Eimer/Palette</li> <li>• 40 Kanister/Palette</li> <li>• 80 Kanister/Palette</li> </ul>
<b>Lagerung</b>	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.	

Grundierungen

# Aufbrennsperre N

---

**Hinweis**                      Augen und Haut schützen.  
Giscode BSW20

---

**Beratungs-  
service**                      Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten  
Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

---

**Optik**

---

**Farbton**                      Gelb-Transparent

---

**Optionen**

---

**huma farben GmbH**  
Ziegelfeldstraße 66  
D-73563 Mögglingen  
T +49 7174 898990

F +49 7174 8989918  
[www.huma-farben.de](http://www.huma-farben.de)  
[info@huma-farben.de](mailto:info@huma-farben.de)