

Algo-Stop

Hohe Desinfektionswirkung gegenüber Mikroorganismen, diffusions- und sorptionsfähig.

Eigenschaften

Hohe Desinfektionswirkung gegenüber Mikroorganismen, diffusions- und sorptionsfähig.

Anwendung

- Nicht für liegende Flächen geeignet.
- Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.

Verbrauch

ca. 0,20 l/m² je Anstrich

Technische Daten

- **Art** // Desinfektionslösung
- **Konsistenz** // Flüssig
- **Dichte** // ca. 1,0 kg/dm³

Verarbeitung

Der Untergrund muß vor der Verarbeitung manuell oder maschinell gereinigt werden. Vor dem Auftrag von Algo Stop muß der Untergrund trocken sein. Algo Stop satt und unverdünnt auftragen. Bei stark befallenen Flächen ist ein zweimaliger Auftrag erforderlich. Nicht Nachwaschen!

Verarbeitung
mit der Rolle oder Bürste.

Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrösten.



Oberflächenbeschaffung

Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen.

Lieferform

- 10 l/Kanister
- 40 Kanister/Palette

Lagerung

Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Hinweis

Augen und Haut schützen.
Giscode BSW20

Grundierungen

Algo-Stop

**Beratungs-
service**

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Optik

FarbtonTransparent

Optionen

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

huma farben GmbH
Ziegelfeldstraße 66
D-73563 Mögglingen
T +49 7174 898990

F +49 7174 8989918
www.huma-farben.de
info@huma-farben.de