

Risspaste

Faserarmierte gebrauchsfertige Paste zum Schließen und Verspachteln von Rissen.

Eigenschaften Weiß, haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig

Anwendung

- Nicht für liegende Flächen geeignet.
- Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.

Verbrauch ca. 0,15 l/m² je Anstrich

Technische Daten

- **Art** // Feinraue Grundierung
- **Konsistenz** // Flüssig
- **Bindemittel** // Polymerdispersion, siloxanverstärkt
- **Dichte** // ca. 1,8 kg/dm³

Verarbeitung

Sandende und stark saugende Untergründe sind mit Tiefgrund LF zu festigen. Verarbeitung mit der Rinsel oder Bürste. Risse grundsätzlich als V-Fuge erweitern. Risse in 1–2 Arbeitsgängen auffüllen und planspachteln.

Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrösten.



Oberflächenbeschaffung Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen.

Lieferform

- 5 kg/Eimer
- 64 Eimer/Palette

Lagerung Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Hinweis Augen und Haut schützen.
Giscode BSW 20

Risspaste

Beratungs-service	Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.
--------------------------	---

Optik	0,2 - 0,5 mm
--------------	--------------

Farbton	Naturweiß
----------------	-----------

Optionen

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
