

BetonPrimer W

Haftbrücke für Gipsputze, sowie kalk- und kalkzementhaltige Putze

Eigenschaften	Haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, hoch alkali- und verseifungsbeständig, schnelltrocknend.
Anwendung	<p>Voranstrich zur Haftvermittlung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden. • Nicht für liegende Flächen geeignet. • Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.
Verbrauch	ca. 0,25–0,3 kg/m ² je Anstrich
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Art // Feinraue Grundierung • Konsistenz // Flüssig • Bindemittel // Polymerdispersion, siloxanverstärkt • Dichte // ca. 1,4 kg/dm³
Verarbeitung	<p>Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren. Sandende und stark saugende Untergründe sind mit Tiefgrund LF zu festigen. Verarbeitung mit der Rolle oder Bürste.</p> <p>Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrosten.</p>
Oberflächenbeschaffung	Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen. kalk- und kalk/zementhaltige sowie gipshaltige Putze
Lieferform	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kg/Eimer • 24 Eimer/Palette
Lagerung	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Grundierungen

BetonPrimer W

Hinweis

Augen und Haut schützen.

Giscode BSW20

Sichtbar nasse, feuchte bzw. mit dem Kondenswasser behaftete Betonflächen oder Beton mit mehr als 3 Masse-% Feuchtigkeit dürfen nicht verputzt werden.

**Beratungs-
service**

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Optik

Feinrau

Farbton

Weiß

Optionen

huma farben GmbH
Ziegelfeldstraße 66
D-73563 Mögglingen
T +49 7174 898990

F +49 7174 8989918
www.huma-farben.de
info@huma-farben.de