

Sonderprodukte

WM-Weiss Direktfarbe

Super haftende Direktfarbe für die Rasen- und Sportplatzmarkierung- auch auf feuchtem Rasen

Anwendung	Kompatibel mit allen herkömmlichen Nassmarkierungswagen. Bitte Arbeitsgeräte und Düsen nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.
Beschichtungs- aufbau	Direktfarbe immer unverdünnt verwenden.
Verbrauch	Pro Fußballfeld ca. ein Gebinde mit 10 Liter, je nach eingesetzter Düse.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none">• Zusammensetzung // Polymerdispersion, Titandioxid, mineralische und silikatische Füllstoffe, Calciumcarbonat, Additive, Wasser.• Dichte ca. // ca. 1,15 g/cm³• Glanz // Stumpfmatt
Verarbeitung	Auf trockenen und feuchten Sportplätzen
Eigenschaften	Ein sehr umweltverträgliches, extraweißes Profiprodukt zur Linienmarkierung von Sportplätzen, Rasenflächen, Kunstrasenflächen und Hartplätzen welches sich über Jahrzehnte bewährt hat. <ul style="list-style-type: none">• besonders hohe Regenfestigkeit• 1A Leuchtkraft und Deckvermögen• hervorragendes Haftvermögen• extraweiß• umwelt- und pflanzenverträglich• Rasenwachstum wird nicht beeinträchtigt• grundwasserneutral• lösemittelfrei• geruchsarm
Trocknungszeit	Schnelle Trocknung. Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit
Lieferform	10 Liter mit Ausgießer <ul style="list-style-type: none">• 10 Eimer / Palette• 20 Eimer / Palette• 40 Eimer / Palette
Lagerung	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.
Hinweis	Augen und Haut schützen. Giscode: BSW20

Sonderprodukte

WM-Weiss Direktfarbe

**Beratungs-
service**

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Optik

Matt

Farbton

Weiß

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

huma farben GmbH
Ziegelfeldstraße 66
D-73563 Mögglingen
T +49 7174 898990

F +49 7174 8989918
www.huma-farben.de
info@huma-farben.de